

## KBE buitendeur (voor deur)

### Profielen

Deuren vervaardigd van uitstekende kwaliteit 5 kamer KBE profielen, systeem Standard met stalen versterking geschikt voor intensief gebruik en zware weeromstandigheden.

Buiten kader(vast kader): PVC met stalen versterking 1,6mm

Binnen kader(vleugelkader): PVC met stalen versterking 2,3mm, diepte van profiel 50 mm

Stalen profielen in het binnen kader verbonden met elkaar d.m.v. PVC blokjes die worden samengelast. Daardoor krijgt dat bewegende gedeelte uiterste stabiliteit en duurzaamheid.



### Beslag

Vierpuntslot of driepuntslot met 2 grote haakschoten (foto pos. 1).

<http://www.winkhaus.com/>



Drie Dr Hahn scharnieren met alle nodige afstellingen.

Waterdichte afdichtstrips van EPDM, beneden afdichting met borstel, aluminium tussendrempel is een optie om perfecte water en wind dichtheid te garanderen.



- aangename klimaat zonder tocht en vochtigheid
- bescherming tegen wind, regen en lawaai

### Vulling

Ruime keuze van dubbele, isolerende beglazing: gezandstraald, figuurglas(ornament) alsook moderne en klassieke deurpanelen.

### Opties

Inox handvat, electroslot, deur hydraulisch sluiters, hogeveiligheids cilinder, brievenbus, inbraakwerende scharnieren.



Batix Construct bvba  
Hoogmolenstraat 6A Kruishoutem 9770  
BTW BE 0895.663.059  
geregistreerd aannemer: BE 895.663.059/06.26.1.0  
GSM 0496 784 064,  
[www.batix.re](http://www.batix.re) [batix@telenet.be](mailto:batix@telenet.be)